

Offener Schlauchaufroller mit flexiblem Auslaufarm für verschiedene Montagemöglichkeiten

Für Einsatzbereiche bis 20 bar. 4 Leitrollen minimieren den Schlauchabrieb.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder, mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Inkl. Gummischlauch, geeignet für Temperaturen bis 100° C
- Schwenkbare Platte zur Wandbefestigung als Zubehör

Medium	Druckluft, Wasser			
Schlauchlänge m	10	10	20	20
Nennweite innen	DN 6	DN 9	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	20	20	20	20
Bauhöhe mm	389	389	546	546
	BD525989	BD525990	BD525993	BD525994
	432.-	438.-	665.-	782.-

Direkt mitbestellen
schwenkbare Befestigungsplatte BD159177 135.-



Geschlossener Schlauchaufroller für die bequeme Wasser- und Druckluftversorgung

Zur optimalen, risikoarmen Versorgung von Arbeitsplätzen im Innen- und Außenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Schlauch aus PU
- Ausführungen 20 bar mit manueller Sperrvorrichtung gegen das unerwünschte Lösen der Bremse bei Zugentlastung

Medium	Druckluft, Wasser			
Schlauchlänge m	8	15	15	15
Nennweite innen	DN 6	DN 6	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	12	20	20	20
Bauhöhe mm	269	309	368	411
	BD149841	BD149838	BD149839	BD149840
	292.-	372.-	428.-	468.-