

Stirnlampe HEAD LITE für Arbeiten, bei denen die Hände frei bleiben müssen

- **Leuchtenkopf bleibt immer sauber** dank berührungslosem Sensor zum Ein- und Ausschalten der Lampe
- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Für jeden Kopf geeignet** - Gewebeband verstellbar
- **Flexible Ausleuchtung** - Leuchtenkopf neigbar
- **Immer die richtige Helligkeit** - dimmbar

COB-LED, Lichtstrom 14 - 140 Lumen	BF254562	47.90
COB-LED, Lichtstrom 15 - 150 Lumen	BF254565	60.90
COB-LED/Spot-Hochleistungs-LED, Lichtstrom 15 - 150 Lumen	BF254564	78.50



! Schutzklasse IP 30: Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm



Industriestrahler NOVA bietet besonders leistungsstarke Beleuchtung

- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Überall einsetzbar** - mit praktischem Tragegriff

Sie haben die Wahl:

- **Drahtlose Steuerung** - wahlweise mit Bluetooth App
- **Aufladbar oder austauschbar** - integrierte Akku wahlweise wieder aufladbar oder komplett entnehmbar zum Austausch

! Schutzklasse IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub und vor zeitweisem Eintauchen



NOVA MINI



NOVA 10SPS

Modell	MINI	R	3K	5K
Ausführung	Handleuchte	Industrielampe	Industrielampe	Baustrahler
Lumen	1.000	2.000	3.000	5.000
Ausstattung	Halteclip, Akku	USB, Magnet, Akku	-	-
	BF235385 135.-	BF235386 168.-	BF235388 192.-	BF235389 198.-



Lichtband ROPE LIGHT flackerfrei und extrem strapazierfähig

- **Strahlt bei schwierigen Bedingungen** - geeignet für feuchte Arbeitsumgebungen
- **Beständig und robust** - aus hitzebeständigem und flexiblem Silikon mit Überhitzungsschutz
- **Erhellend** - dank Lichtstrom von 20.000 Lumen
- EMV-zertifiziert

BF272166

698.-



Bandlänge 25 m



Kabeltrommel Garant extrem robust und beständig

- **Für den kurzfristigen Einsatz bei niedrigen Temperaturen ideal geeignet** dank BREMAXX®-Kabel
- **Schutz vor Überhitzung und Schmutz** - Steckdosen mit selbst-schließenden Deckeln, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte
- **Innovativer „cablepilot“-Kabelführungsgriff** - Griff pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht Tragen und Aufhängen
- **Absolut beständig** gegen Öle und UV-Strahlung, temperaturbeständig bis -35°C

Kabellänge 25 m

BF254497 208.-

Kabellänge 40 m

BF254496 272.-

