

RAU.

Werkbank adlatus 600 ideal für Wechselarbeitsplätze

Durch **elektrische Höhenverstellung** schnell auf jede Körpergröße anpassbar und daher **für wechselnde Nutzer geeignet**. Mit passendem Zubehör jederzeit individuell ausbaubar.

- Kufengestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Höhenverstellung mittels Hubsäulen mit Linearantrieb inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement
- Mit Bodenausgleichsschrauben
- Wahlweise mit Hartlaminat-Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder aus Buche-Massivholz, beide 40 mm stark
- Hartlaminat-Platte hat einen hohen Abriebwiderstand, ist kratzfest und beständig gegen schwache Säuren und Laugen

5

Jahre
Garantie

Made in
Germany

Systemaufbauten
auf Anfrage



Betrieb

Auf einen Blick!

Traglast	600 kg
Arbeitshöhe	740 - 1.040 mm
Verstellweg (ohne Zuladung)	38 mm/s
Einschaltdauer	10 %
6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten im Dauerbetrieb bei Vollast.	
Verbrauch im Standby-Modus	0,1 W

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung

Gestell in RAL 7035 Lichtgrau
Korpus der Schubladenblöcke und Container in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

! Werkbänke mit einer Breite von 2.500 und 3.000 mm sind auf Anfrage lieferbar.



mit Hartlaminat-Platte

Tiefe mm	700	900
Breite mm	750	900
	BF222134	BF222135
	3'912.-	3'892.-
	BF222136	BF222138
	3'922.-	3'998.-
	BF222139	BF222140
	3'932.-	4'102.-
	BF222141	BF222142
	4'012.-	4'205.-
	BF222143	BF222144
	4'175.-	4'412.-

mit Buche-Massivholzplatte

Tiefe mm	700	900
Breite mm	750	900
	BF222145	BF222146
	3'838.-	3'875.-
	BF222147	BF222149
	3'902.-	3'952.-
	BF222150	BF222151
	3'885.-	3'952.-
	BF222152	BF222153
	3'948.-	4'025.-
	BF222154	BF222155
	3'988.-	4'172.-