+ Direkt mitbestellen!



Aufbauprofil

Für die Montage von Zubehör.

• 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil

Höhe x Breite 900 x 1.489 mm BE401980

Höhe x Breite 900 x 1.789 mm BE401981



Etagenbord

Zur Montage an Aufbauprofilen.

- Höhenverstellbar
- Stärke 25 mm
- Traglast 50 kg

Länge x Tiefe 1.500 x 310 mm

 Standard
 BE401984

 ESD
 BE530698

 Länge x Tiefe 1.800 x 310 mm

 Standard
 BE401986
 --

 ESD
 BE530699
 --



Zusatzaufbau

Zur Montage an Aufbauprofilen. Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten.

Länge 1.500 mm BE401987 - **Länge 1.800 mm** BE401988 -



Kabelwanne

Montage unter dem Tisch. Standard bei Tischen mit Elektromotor und Handkurbel.

für Tischlänge 1.500 mm

BE401999

für Tischlänge 1.800 mm

BE401944



Befestigungsset für Kabel

Ermöglicht das Ordnen von Leitungen am Aufbauprofil / Rahmen.

- Einfache Montage ohne Schrauben
- VE = 5 Stück, Preis pro VE

BE401979



Rahmen

Zur Kombination mit Aufbauprofilen.

- 1 senkrechtes und 1 waagerechtes Aluminiumprofil
- Nutzhöhe 500 mm

für Tischbreite 1.500 mm BE401982 --- **für Tischbreite 1.800 mm** BE401983 ---



Regalboden

Zur Montage am Rahmen.

- Tiefe, Neigung und Höhe verstellbar
- Mit Gleitkante
- Traglast 35 kg

Länge x Tiefe 660 x 400 mm

 Standard
 BE401989
 -

 ESD
 BE530782
 -

Länge x Tiefe 960 x 400 mm

 Standard
 BE401990
 -

 ESD
 BE530783
 -



Lochplatte

Zur Montage am Rahmen.

- Aus Stahlblech
- Raster 38 mm
- Hakensortiment auf Anfrage

Höhe x Breite 500 x 970 mm BE401994 ---Höhe x Breite 500 x 670 mm BE401993 ---



Energieleiste

 Ideale Stromversorgung für Elektrowerkzeuge und mobile Endgeräte - ausgestattet mit 6 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Ladeanschlüssen, 4,5 m Zuleitung

Länge 468 mm BE231006 --- BE231013 ---

Eckplatte

- Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen mit Höhenverstellung über Inbusschrauben
- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 80 kg



Standard ESD BE401957 BE530792

530792

Seitenplatte

- Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts
- Länge x Tiefe 400 x 800 mm
- Traglast 40 kg



Standard ESD BE401955 BE530791

__