**Komplett-Angebot!**

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.300 x 300 mm, lichtgrau
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden
Fachlast 125 kg

**BD526789** **722.-**

Regalausbau siehe Seite 274.

Made in Germany

CAD Planung

RAL GÜTEZEICHEN RAL-RG 614

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

hofe REGALSYSTEME

# System-Schraubregal

## vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Kombinierfähig in 2 Systembreiten, 3 Höhen, 5 Systemtiefen und für 3 Belastungsbereiche **vom einfachen Grund- und Anbauregal bis zur großen Regalanlage**.
Individuell mit umfangreichem Ausstattungszubehör auszustatten.

- Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte
- Fachböden allseitig 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

### Lieferumfang!

Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Fachbodenanzahl gem. Angebot.

>> **Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 324.**

### Auf einen Blick!

| | | |
|---|---|---|
| Feldlast | | max. 2.450 kg |
| Fachlast | | max. 125 - 350 kg |
| Fachböden verstellbar im Raster von | | 25 mm |
| Gesamtbreite | Grundregal | = Fachbodenbreite |
| | Anbauregal | = Fachbodenbreite |
| Gesamttiefe | | = Fachbodentiefe |

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

A560