

Antibakterielles Regal für Kliniken und andere hygienisch sensible Bereiche

- Mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien
- Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen
- Flexible Einteilung dank höhenverstellbarer Fachböden
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen
- Robust - aus Stahl



Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.700 kg
Fachlast	max. 150 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal	= Fachbreite + 60 mm
Anbauregal	= Fachbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachtiefe + 35 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.	



Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.



Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerahmen, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, Böden gem. Angebot.

Fachbreite mm		1.000		400		500		600		800	
Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Höhe mm		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Fachlast kg	150		145		140		140		130	
2000	Feldlast kg	BF228321	BF228305	BF228322	BF228306	BF228323	BF228307	BF228324	BF228308	BF228325	BF228309
5 Böden	1.600	532.-	425.-	592.-	482.-	625.-	532.-	662.-	572.-	772.-	672.-
2500	Feldlast kg	BF228327	BF228310	BF228328	BF228311	BF228329	BF228312	BF228330	BF228313	BF228331	BF228314
6 Böden	1.000	615.-	498.-	655.-	572.-	728.-	615.-	782.-	662.-	915.-	792.-
3000	Feldlast kg	BF228332	BF228316	BF228333	BF228317	BF228334	BF228318	BF228335	BF228319	BF228336	BF228320
7 Böden	1.700	678.-	578.-	755.-	628.-	808.-	682.-	872.-	742.-	1'018.-	885.-

Wannenbodenregal für die auslaufsichere Lagerung

- Saubere und sichere Lagerung von Kleingebinden
- Schneller Aufbau durch Steckverbindungen
- Schutz vor Auslaufen - verschweißte Böden mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
- Hoch belastbar - Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
- Abriebfeste Oberfläche - Ständer und Böden verzinkt



Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, Aussteifungstraversen, Anzahl Wannenböden gem. Angebot.



Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.500 kg
Fachlast	max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal	= Fachbreite + 60 mm
Anbauregal	= Fachbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachtiefe + 35 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.	



Die hoFe Regal-Familie

hoFe Steckregale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

Fachbreite mm	1.000				1.300				
Tiefe mm	400		500		400		500		
Höhe mm	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.200 kg	BF865294	BF865308	BF916996	BF917004	BF865319	BF865341	BF917015	BF917026
5 Wannenböden		605.-	575.-	622.-	595.-	648.-	595.-	678.-	618.-
2.500	1.500 kg	BF865352	BF865363	BF865374	BF865385	BF865432	BF865443	BF865454	BF865465
6 Wannenböden		692.-	648.-	712.-	672.-	742.-	672.-	748.-	702.-
Direkt mitbestellen									
zus. Wannenboden		BF865498	102.-	BF865501	108.-	BF865523	108.-	BF865534	115.-