



Das Lagesystem



Palettenregal zur Einlagerung von leichten bis mittelschweren Paletten

- **Flexible Einteilung** dank höhenverstellbarer Fachebenen
- **Hohe Stabilität** durch geschlossene Kastenprofile
- **Abriebfeste Oberfläche** - verzinkte Ständerrahmen aus kaltverformten Profilen
- **Schutz vor Korrosion** - Traversen mit Pulverbeschichtung



Komplett-Angebot!

- Wie abgebildet, bestehend aus:
- 3 Ständerrahmen H x T 3.300 x 1.100 mm
 - 4 Paar Längstraversen 2.700 mm breit
 - H x B x T 3.300 x 5.655 x 1.100 mm

Palettengewicht bis 500 kg,

Fachlast bis 1.500 kg

[BD159301](#)

1'595.-

Palettengewicht bis 800 kg,

Fachlast bis 2.400 kg

[BD159302](#)

1'772.-



Auf einen Blick!

Feldlast						max. 7.500 kg
Fachlast						max. 2.400 kg
Fachebenen						50 mm
Gesamtbreite	Grundregal	verstellbar im Raster von				+ 170 mm
	Anbauregal	= Traversenlänge				+ 85 mm
		= Traversenlänge				
		= Rahmentiefe				
Gesamttiefe						
Max. Feldlasten bei Fachhöhen						
Fachhöhe	500 mm	Feldlast	Fachhöhe	Feldlast	Fachhöhe	Feldlast
	1.000 mm	7.500 kg	1.500 mm	6.750 kg	2500 mm	4.950 kg
		7.500 kg	2.000 mm	6.300 kg		

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und einem untersten Fachabstand von max. 1.000 mm. Andere Fachhöhen ergeben andere Belastungen, bitte anfragen.