

Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® nie wieder unentdeckte Leckage

- **Passt in jede Auffangwanne, jeden Gefahrstoffschrank** oder ähnliche Lagersituationen
- **Rundum Warnung** - akustischer und optischer Alarm bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen
- **Sichere Funktionsweise** über die gesamte Lebensdauer durch eine rote LED sichergestellt
- **Rechtzeitiger Austausch** - ein akustisches Signal macht zum Ende der Lebensdauer frühzeitig aufmerksam (bis zu 5 Jahre)

BD235631

205.-



Einsatzbeispiel: in einer Auffangwanne



Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm

Kleingebindewanne optimal auf Euro- oder Chemie- paletten kombinierbar

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Robust und kratzfest** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Korrosion** durch stabile Kunststoff-FüÙe mit Pulverbeschichtung

Sie haben die Wahl:

- **Für jeden Bedarf die passende Ausstattung** - wahlweise mit Lochblech oder Gitterrost




§

Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 400, Punkt 3 und 6.



Breite x Tiefe mm	392 x 392	584 x 392	774 x 392	774 x 584	774 x 774
Höhe mm	200	200	200	200	200
Auffangvolumen Liter	20	30	40	65	90
ohne Gitterrost	BD235637 225.-	BD235639 242.-	BD235640 268.-	BD235641 338.-	BD235642 372.-
mit PE-Gitterrost	BD235643 252.-	BD235644 315.-	BD235645 348.-	BD235646 442.-	BD235647 495.-
mit Lochblech	BD235648 268.-	BD235649 345.-	BD235650 495.-	BD235651 408.-	BD235652 522.-