Made in Germany

unter Dach

Gefahrstoffregal

für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleingebinden

Einfacher, schneller Aufbau durch die **schraubenlose Steckmontage**.

- 5 Lagerebenen, davon1 geprüfte Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech 3 mm stark
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inkl. Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- Längsaussteifung durch Traversen für den beidseitigen Regalzugriff

[1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten
- 4 verzinkte Gitterrostböden
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech

[2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten
- 4 Gitterrost-Böden aus verzinktem Stahl oder PE-Gitterrost
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech mit PE-Einlegewanne

[1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm		**1.000 x 600**		**1.300 x 600**	
Auffangvolumen Liter		1 x 30		1 x 35	
Höhe mm		**Grundregal**	**Anbauregal**	**Grundregal**	**Anbauregal**
2.000		BD200514	BD200515	BD200516	BD200517
		998.-	**972.-**	**1'135.-**	**1'048.-**
Direkt mitbestellen					
zus. Gitterrostboden		BD200549	**115.-**	BD200519	**135.-**

[2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm		**1.000 x 600**		**1.300 x 600**	
Auffangvolumen Liter		1 x 30		1 x 35	
Höhe mm		**Grundregal**	**Anbauregal**	**Grundregal**	**Anbauregal**
2.000	**mit verzinktem**	BD200526	BD200527	BD200528	BD200529
	Gitterrost	**1'092.-**	**1'012.-**	**1'252.-**	**1'165.-**
	mit	BD200533	BD200534	BD200535	BD200536
	PE-Gitterrost	**1'345.-**	**1'282.-**	**1'598.-**	**1'512.-**
Direkt mitbestellen					
zus. verzinkter Gitterrostboden		BD200549	**115.-**	BD200532	**135.-**
zus. PE-Gitterrostboden		BD200537	**355.-**	BD200538	**228.-**

>> **Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 266.**

Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.200 kg
Fachlast	max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite	
Grundregal	= Fachbodenbreite + 60 mm
Anbauregal	= Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe + 35 mm
Auffangvolumen Wannenböden	
Breite	1.000 mm = 30 Liter
	1.300 mm = 35 Liter

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Böden gem. Angebot.

Qualitätsmerkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44). Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001. Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt, Gütezeichen RAL-RG 614. Untere Auffangwanne in allen Regalen dicht geschweißt, mit 30/35 Liter Auffangvolumen, 75/70 mm hohem Rand und 3 mm Materialstärke.

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 400, Punkt 1 und 6.**

Bestimmungen!

Bauweise der unteren Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende, aggressive und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach gemäß spezifischem Angebot.

Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen **immer** gesichert werden.

C851