

# BÄRENSTARK!

## Vorschriftsmäßige Gefahrstofflagerung



### Umweltschrank aus Stahl mit dichtgeschweißten Einlegewannen

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 6011 Resedagrün
- Türen mit Lüftungsraster zur natürlichen Zwangsbelüftung, Griff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dichtgeschweißte, Wannensböden, Traglast 50 kg / Boden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Dichtgeschweißte Bodenwannen, gemäß § 19 WHG, mit ÜHP-Zulassung, auch zur Lagerung von WGK- oder Pflanzenschutzmitteln über 100 Liter zugelassen
- PE-Einsätze gegen Aufpreis

Top-Angebot!

ab  
**1'038.-**  
BD505284



1



2



3



4



MIT NATÜRLICHER ZWANGSELÜFTUNG



### Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1. Bauweise der Bodenwannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende Stoffe zur Lagerung im Arbeitsraum.



Höhe mm	1.000		1.950	
Breite x Tiefe mm	[1] 500 x 500	[2] 950 x 500	[3] 500 x 500	[4] 950 x 500
Auffangvolumen Liter				
Wannenböden / Bodenwanne	1 x 20 / 1 x 30	1 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30
	BD505284	BD505285	BD505286	BD505287
	1'038.-	1'165.-	1'245.-	1'312.-
<b>Direkt mitbestellen</b>				
zus. Wannensböden	BD505291	BD505292	BD505291	BD505292
	118.-	142.-	118.-	142.-
PE-Einsatz für Wannensböden	BD505295	BD505296	BD505295	BD505296
	155.-	195.-	155.-	195.-
PE-Einsatz für Bodenwannen	BD505300	BD505301	BD505300	BD505301
	155.-	195.-	155.-	195.-

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 400, Punkt 1 und 6.