Chemikalien- und Giftschrank storeLAB®

sichere Lagerung von sehr giftigen Flüssigkeiten

- Einwandiger Korpus und Flügeltüren aus Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1018 Zinkgelb
- Tür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Lüftungsgitter in der Tür zur natürlichen Zwangsbelüftung
- Bodenwanne aus feuerverzinktem Stahlblech
- Einlegewannen aus feuerverzinktem Stahlblech, dichtgeschweißt, Auffangvolumen je 20 Liter, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich

Made in Germany

im Arbeitsraum

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 400.

§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.



verzinkte Einlegewanne

Ausführung	1-türig	2-türig	
Höhe x Tiefe mm	**1.935 x 570**	**1.950 x 500**	
Breite mm	**600**	**950**	**1.200**
Einlege- / Bodenwanne Liter	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 39
	BD144724	BD144726	BD144727
	1'572.-	**1'825.-**	**2'035.-**
Gewicht kg	**57**	**74**	**98**
Direkt mitbestellen			
zusätzliche, verzinkte Einlegewanne	BD144728	BD144729	BD144730
	135.-	**165.-**	**192.-**

Chemikalien- und Giftschrank storeLAB®

mit feuergeschützter Sicherheitsbox für brennbare Stoffe

- Geeignet für giftige, sehr giftige, gesundheitsschädliche, reizende und wassergefährdende Stoffe
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Praktische Einteilung** - mit dichtgeschweißten Wannenböden
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Wannenböden

Sicherheitsbox:

- Nach EN 14470-1, TRGS 510, Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 30/60 Minuten
- Mit automatischer Türschließung, separat abschließbar
- Nutzmaße B x T x H 760 x 340 x 440 mm
- Bodenwanne mit Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
- Auffangvolumen 11 Liter
- Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente
- **Gut entlüftet** - Anschlussmöglichkeit durch Rohrstutzen DN 80 im Schrankdach
- **Immer gut temperiert** - Türen mit Belüftungslöchern
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss

Made in Germany

im Arbeitsraum

Sie haben die Wahl:

- **Alles sofort im Blick** - wahlweise Türen mit Sichtfenster

Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500			
Ausführung	**Typ 30**		**Typ 60**	
Türen	**aus Stahlblech**	**mit Glas**	**aus Stahlblech**	**mit Glas**
	BD505242	BD505243	BD505245	BD505246
	3'365.-	**3'832.-**	**3'595.-**	**3'678.-**
Direkt mitbestellen				
zus. Wannenboden		BD505247	**185.-**	
Lochblechabdeckung für Bodenwanne		BD505249	**91.20**	
PE-Einsatz für Wannenboden		BD505250	**185.-**	
Entlüftungsaufsatz		BD200155	**1'598.-**	

! **Brandkammer getestet Typ 30 / 60**

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 400.

Entlüftungsaufsatz

§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.

Anlieferung!

Mehr Service - Wir machen das für Sie!
Benötigen Sie eine Lieferung frei Verwendungsstelle? Bestellen Sie den Service direkt mit (siehe Tabelle).

E878