

## Sicherheitsschrank Typ 30 storeLAB® Türen, Zu- und Abluftkanäle schließen im Brandfall automatisch

Zur Lagerung von gewässergefährdenden, entzündbaren, sehr giftigen und aggressiven Flüssigkeiten. Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähgkeit von >30 Minuten. Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Türen bei Temperaturanstieg auf <50° C, - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70° C.

- Türen mit Feststellanlage, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Bodenwanne mit Lochblech-Einlage
- 3 Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 400.



## Bestimmungen!

Gebaut und gekennzeichnet nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRbF 20-L. B1-Isolierung nach DIN 4102. Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen).



## Anlieferung!

Mehr Service - Wir machen das für Sie! • Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis



Weitere Ausführungen und Schrankgrößen



Brandkammer getestet Typ 30

**Top-Angebot!** 

BD144715



Leichter Transport: Mit Gabelhubwagen unterfahrbar.





















Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Türen	Stahlblech	mit Glasausschnitt	Stahlblech	mit Glasausschnitt
H x B x T außen mm	1.935 x 595 x 595	1.935 x 595 x 595	1.935 x 1.195 x 595	1.935 x 1.195 x 595
H x B x T innen mm	1.600 x 475 x 515	1.600 x 475 x 515	1.600 x 1.075 x 515	1.600 x 1.075 x 515
Lüftungsanschluss	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
Türanschlag	rechts	rechts	beidseitig	beidseitig
Gewicht kg	147	190	225	298
Korpus / Türen	B1	mit Glas	B1	mit Glas
grau / grau	BD408038	BD144716	BD408039	BD144719
grau / gelb	BD144715	BD144717	BD144718	BD144720
	3'535	4'208	4'648	5′652
Direkt mitbestellen				
zus Wannenhoden	RD408040	67 50	_	-