Made in Germany

im Arbeitsraum

Sicherheitsschrank Typ 90 storeLAB®

permanenter Schutz durch selbsttätig schließende Türen

Mit integrierter temperaturabhängiger Türfeststellanlage, die Türen schließen im Brandfall automatisch. Entlüftung über ein zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen zur Absaugung jeder Lagerebene, im Brandfall selbstschließend.

- Außenkorpus und Türen aus Stahlblech 1,25 mm stark mit Lackierung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1007 Narzissengelb oder RAL 7035 Lichtgrau
- Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Wannenböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar, Traglast 70 kg / Boden
- Auffangwanne mit Lochblecheinlage
- Anschlussmöglichkeit für Entlüftungsaufsatz oder an ein zentrales Abluftsystem durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Betrieb nach TRGS 510 auch ohne Abluftsystem möglich
- Vorhandener Erdungsanschluss
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

§ Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

! Nach EN 14470/DIN 12925, entspr. §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben. Bei Bedarf bitte anfragen.

! Durch den Einsatz des Gefahrstoff-Filteraufsatzes kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen, siehe TRGS 510, Anlage 3.

Anlieferung!

Mehr Service - Wir machen das für Sie!
Benötigen Sie eine Lieferung frei Verwendungsstelle? Bestellen Sie den Service direkt mit (siehe Tabelle).

>> **Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 400.**

1 **Abluftsystem**

2 **Gefahrstoff-Filteraufsatz**

Höhe mm		**1.315**			**1.935**		
Breite x Tiefe mm		**595 x 598**		**1.190 x 598**	**595 x 598**		**1.190 x 598**
H x B x T innen mm		1.080 x 492 x 430		1.080 x 1.087 x 430	1.700 x 492 x 430		1.700 x 1.087 x 430
Gewicht kg		225		380	306		505
		1-türig		**2-türig**	**1-türig**		**2-türig**
Ausstattung	Wannenböden	2	2	2	3	3	3
	Auffangwanne mit Lochblech-Einlage	1	1	1	1	1	1
Korpus / Türen	**Türanschlag**	**links**	**rechts**	**beidseitig**	**links**	**rechts**	**beidseitig**
grau / gelb	**Innenausstattung lackiert**	BD510904 **4'062.-**	BD510905 **4'062.-**	BD510906 **5'385.-**	BD510907 **4'462.-**	BD510908 **4'462.-**	BD510909 **5'675.-**
	Innenausstattung Edelstahl	BD510910 **4'302.-**	BD510911 **4'302.-**	BD510912 **5'885.-**	BD510913 **5'002.-**	BD510915 **5'002.-**	BD510916 **5'998.-**
grau / grau	**Innenausstattung lackiert**	BD510917 **4'062.-**	BD510918 **4'062.-**	BD510919 **5'758.-**	BD200125 **4'462.-**	BD200120 **4'462.-**	BD200138 **5'675.-**
	Innenausstattung Edelstahl	BD510921 **4'302.-**	BD510922 **4'302.-**	BD510923 **5'885.-**	BD200126 **5'002.-**	BD200121 **5'002.-**	BD200139 **5'998.-**

+ Direkt mitbestellen!

Wannenboden, aus Stahlblech mit Lackierung

für Schrankbreite	595 mm	BD200144	**74.50**
	1.190 mm	BD200146	**87.20**

Wannenboden, aus Edelstahl

für Schrankbreite	595 mm	BD200147	**155.-**
	1.190 mm	BD200148	**185.-**

PE-Einlegewanne für Wannenboden

für Schrankbreite	595 mm	BD200149	**115.-**
	1.190 mm	BD200150	**145.-**

Schließfach
- Gehäuse aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Mit Zylinderschloss
- H x B x T außen 436 x 447 / 1.000 x 370, innen 416 x 427 / 980 x 350 mm

für Schrankbreite	595 mm	BD200153	**448.-**
	1.190 mm	BD200154	**875.-**

Entlüftungsaufsätze zur technischen Entlüftung der Schränke. Dadurch kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches entfallen.
- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, 230 V/50 Hz

[1] Abluftsystem ohne Filter
- Verbindung des Ventilators, saugseitig auf dem Sicherheitsschrank stehend, durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80 inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Nicht ex-geschützt
- H x B x T 249 x 200 x 442 mm
- Gewicht 7,5 kg
- Geräuschpegel 42dB/(A)

BD200155 **1'598.-**

[2] Gefahrstoff-Filteraufsatz
- Reagiert auf partikuläre Verschmutzungen wie Staub und auf Abluft, die durch Kohlenwasserstoffdämpfe und -gase belastet ist
- Abluftreinigung durch integrierte Aktivkohlefilter
- Von Kohlenwasserstoffdämpfen gereinigte Luft kann wieder an die Raumluft abgegeben werden
- Der Filterzustand wird durch eine LED-Ampel angezeigt, grün = in Ordnung, gelb = Filterwechsel nötig, rot = Filter unwirksam
- Tandembauweise: Ist der Hauptfilter gesättigt, gewährleistet der zweite integrierte Filter zusätzliche Sicherheit über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen
- H x B x T 210 x 310 x 510 mm
- Geräuschpegel <42 dB/(A)

BD510926 **3'882.-**

Aufsatzadapter
BD149136 **118.-**

Ersatzfilter
für Gefahrstoff-Filteraufsatz
BD221919 **388.-**

N847