



Lager

Gefahrstoffregal für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleingebinden

Einfacher, schneller Aufbau durch die **schraubenlose Steckmontage**.

- 5 Lagerebenen, davon 1 geprüfte Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech 3 mm stark
- Ständerahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inkl. Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- Längsaussteifung durch Traversen für den beidseitigen Regalzugriff

[1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

- 4 verzinkte Gitterrostböden
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech

[2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

- 4 Gitterrost-Böden aus verzinktem Stahl oder PE-Gitterrost
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech mit PE-Einlegewanne

[1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm	1.000 x 600		1.300 x 600	
Auffangvolumen Liter	1 x 30		1 x 35	
Höhe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	BF200514	BF200515	BF200516	BF200517
	1'042.-	955.-	1'182.-	1'088.-

Direkt mitbestellen
zus. Gitterrostboden

BF200549	115.-	BF200519	135.-
----------	-------	----------	-------

[2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm	1.000 x 600		1.300 x 600		
Auffangvolumen Liter	1 x 30		1 x 35		
Höhe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
2.000	mit verzinktem Gitterrost	BF200526	BF200527	BF200528	BF200529
		1'138.-	1'055.-	1'302.-	1'212.-
	mit PE-Gitterrost	BF200533	BF200534	BF200535	BF200536
		1'398.-	1'332.-	1'622.-	1'555.-

Direkt mitbestellen
zus. verzinkter Gitterrostboden

BF200549	115.-	BF200532	135.-	
zus. PE-Gitterrostboden	BF200537	352.-	BF200538	228.-

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 280.

Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.200 kg
Fachlast	max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite	
Grundregal	= Fachbodenbreite + 60 mm
Anbauregal	= Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe + 35 mm
Auffangvolumen Wannböden	
Breite	1.000 mm = 30 Liter
	1.300 mm = 35 Liter

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerahmen, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, Böden gem. Angebot.

Qualitätsmerkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44). Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001. Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt, Gütezeichen RAL-RG 614. Untere Auffangwanne in allen Regalen dicht geschweißt, mit 30/35 Liter Auffangvolumen, 75/70 mm hohem Rand und 3 mm Materialstärke.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 416, Punkt 1 und 6.

Bestimmungen!

Bauweise der unteren Wann behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende, aggressive und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach gemäß spezifischem Angebot.

Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschilderte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen immer gesichert werden.