



Umweltschrank aus Stahl mit dichtgeschweißten Einlegewannen

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 6011 Resedagrün
- Türen mit Lüftungsraster zur natürlichen Zwangsbelüftung, Griff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dichtgeschweißte, verzinkte Wannböden, Traglast 50 kg / Boden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Dichtgeschweißte Bodenwannen, gemäß § 19 WHG, mit ÜHP-Zulassung, auch zur Lagerung von WGK- oder Pflanzenschutzmitteln über 100 Liter zugelassen
- PE-Einsätze gegen Aufpreis

! mit natürlicher Zwangsbelüftung

§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1. Bauweise der Bodenwannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende Stoffe zur Lagerung im Arbeitsraum.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 416, Punkt 1 und 6.



Lager



ab
1'078.-
BF505284

Höhe mm	1.000		1.950	
Breite x Tiefe mm	[1] 500 x 500	[2] 1.000 x 500	[3] 500 x 500	[4] 1.000 x 500
Auffangvolumen Liter				
Wannenböden / Bodenwanne	1 x 20 / 1 x 20	1 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 20	3 x 20 / 1 x 30
	BF505284	BF505285	BF505286	BF505287
	1'078.-	1'212.-	1'295.-	1'315.-
Direkt mitbestellen				
zus. Wannenböden	BF505291	BF505292	BF505291	BF505292
	118.-	142.-	118.-	142.-
PE-Einsatz für Wannenböden	BF505295	BF505296	BF505295	BF505296
	158.-	198.-	158.-	198.-
PE-Einsatz für Bodenwannen	BF505300	BF505301	BF505300	BF505301
	158.-	198.-	158.-	198.-