

## Hand-Hebelpumpe für dünnflüssige Mineralöle

- Aus Stahl- und Aluminiumdruckguss
- Fassverschraubung 1 1/2" und 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>445 - 850</b>
max. Viskosität mPas	500
max. Förderleistung Liter / Hub	0,35
	<b>BD206147</b>
	<b>125.-</b>



## Hand-Kurbelpumpe für verschiedene Öle

Für Diesel, Heizöl EL/L, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Grauguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>900</b>
max. Viskosität mPas	2.000
max. Förderleistung Liter / Umdrehung	0,25
	<b>BD206148</b>
	<b>168.-</b>



## Hand-Kolbenpumpe mit nachtropfsicherem Auslauf

Für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>840</b>
max. Viskosität mPas	2.000
max. Förderleistung Liter / Hub	0,25
	<b>BD510492</b>
	<b>325.-</b>



## Antistatik-Set Schutz vor Explosionen durch Funkenbildung

Erdungskabel zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Bestehend aus:

- 1 Kupferkabel, 1,3 m lang, mit 2 Klemmzangen
- 2 Kupferkabeln, 3,0 m lang, mit Kunststoffisolierung schwarz / rot und 2 Klemmzangen
- 1 Kunststoffkoffer H x B x T 190 x 230 x 50 mm

**BD200988 212.-**



## Universal-Adapterset

5 Adapter für nahezu alle in Europa gängigen Fässer- (MA S70 x 6 und TS S56 x 4) und Kanistergewinde (DIN 51, 61, 71) auf 2" Gewinde.

**BD205536 168.-**



## Hand-Fasspumpe für brennbare Flüssigkeiten

Elektrisch leitfähig, nicht für Aceton geeignet.

- Mediumberührte Teile aus Edelstahl und PTFE
- Fassanschluss als Zubehör erhältlich

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>360</b>	<b>570</b>	<b>910</b>
max. Viskosität mPas	500	500	500
max. Förderleistung Liter / Hub	0,22	0,35	0,56
<b>mit Auslaufschlauch</b>	<b>BD200979</b>	<b>BD200980</b>	<b>BD200981</b>
	<b>1'112.-</b>	<b>1'112.-</b>	<b>1'142.-</b>
<b>mit Auslaufbogen</b>	<b>BD200982</b>	<b>BD200984</b>	<b>BD200985</b>
	<b>675.-</b>	<b>675.-</b>	<b>702.-</b>



## Hand-Kolbenpumpe für Benzin, Diesel, Heiz- und Motorenöle

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>840</b>
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter / Hub	0,25
<b>Pumpe (ohne Schlauch)</b>	<b>BD510459</b>
	<b>348.-</b>

**Direkt mitbestellen**

Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmter, Knickschutzfeder **BD510481 125.-**



## + Direkt mitbestellen!

**[1] Messing-Fassverschraubung, vernickelt** für brennbare Flüssigkeiten

- R2" Stahlfeingewinde, innen

**BD200986 145.-**

**[2] Fassverschraubung** gasdicht

- Aus Messing, vernickelt, Dichtung FKM
- R2" Stahlfassgewinde

• Rückschlagventil mit Anschluss 1/8"  
**BD200987 395.-**

