



Leichte Universal-Stufenleiter

überall schnell einsatzbereit

Hoher Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Aussparung, **großer Ablageschale und Eimerhaken**. Stabiles Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

8
Jahre
Garantie

kg
Traglast
150 kg



mit Werkzeug-Aussparung, großer Ablageschale und Eimerhaken



Lager

Qualitätsmerkmale!
• Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

! mit Sicherheits-Gelenksystem

Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8
Länge m	1,62	1,85	2,08	2,31	2,54
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,27	1,49	1,71
Gewicht kg	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2
	BD529928	BD529929	BD529930	BD529931	BD529932
	132.-	158.-	188.-	205.-	252.-



Standard-Stufenleiter der Allrounder für alle Arbeitsbereiche

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holmeenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Kunststoff
- Ab 7 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Robuste Stahlscharniere
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert



10
Jahre
Garantie

kg
Traglast
150 kg



Qualitätsmerkmale!
• Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
• Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



Ablageschale aus Kunststoff



Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Aufstieg	einseitig					beidseitig					
	4	5	6	7	8	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Länge m	1,57	1,80	2,03	2,26	2,49	0,91	1,15	1,37	1,61	1,84	2,30
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	5,8	6,9	8	9,1	10,2	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Ausführung D, A, CH, F	BD203457	BD203458	BD203459	BD203460	BD203461	BD203462	BD203463	BD203464	BD203465	BD203466	BD203467
	242.-	275.-	332.-	415.-	472.-	265.-	312.-	365.-	425.-	472.-	535.-
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	BD503463	BD503465	BD503466	BD503467	BD503468	BD503469
	-	-	-	-	-	362.-	405.-	458.-	518.-	568.-	628.-