



Gefahrstoff-Container

isoliert für die frostfreie Außenlagerung von Gefahrstoffen

- **Sicher und standfest** - geprüfte Statik und zur Bodenverdübelung vorbereitet
- **Absolut wetterfest und langlebig** - aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Optimaler Kälteschutz** - Wände, Dach und Türen innen mit nicht brennbaren und stoßfesten Mineralwoll-Dämmplatten isoliert
- **Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen** - inklusive Erdungsanschluss
- **Einfacher Leertransport** - mit Kranösen
- **Großer Eingang** durch Doppelflügeltür (Breite 1.750 mm)
- Zweiflügelige Tür auf der Längsseite (Schmalseite auf Anfrage)

Sie haben die Wahl:

- **Für verschiedene Gefahrstoffe** - [1] für wassergefährdende oder [2] wassergefährdende und brennbare Stoffe bei aktiver und passiver Lagerung



Direkt mitbestellen!

Abluftüberwachung, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer / gleich 2-fach je Stunde.

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signalhupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° bis 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrstofflager

Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrstoffcontainer bestellen.

BE149134

Auswerteinheit
Strömungssensor



Bestimmungen!

Bauweise der Container behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung im Freien gem. Angebot. Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben.



Schneelast bei Breite 2.075 mm max. 200 kg/m², bei Breite 2.875 mm max. 150 kg/m²



Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
 - Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich.
- Mehr Service - Wir machen das für Sie!**
- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.



komplett verzinkt mit zusätzlicher Isolierung der Auffangwanne

Höhe mm		2.385						2.400	2.385	
Länge x Breite mm		2.075 x 1.075		2.075 x 2.075	3.075 x 2.075*	4.075 x 2.075	5.075 x 2.075	6.075 x 2.075	4.075 x 2.875	6.075 x 2.875
Auffangvolumen Liter		300		660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.000	2 x 1.400
[1]	 	verzinkt	BE200408	BE200409	BE200411	BE200412	BE200413	BE200414	BE200415	BE200416
		---	---	---	---	---	---	---	---	---
	 	verzinkt und außen blau	BE200417	BE200419	BE200420	BE200421	BE200422	BE200423	BE200424	BE200425
		---	---	---	---	---	---	---	---	---
[2]	  	verzinkt	BE205512	BE205514	BE205515	BE205516	BE205517	BE205518	BE205519	BE205520
		---	---	---	---	---	---	---	---	---
	  	verzinkt und außen blau	BE205521	BE205522	BE205523	BE205525	BE205526	BE205527	BE205528	BE205529
		---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen										
Isolierung der Auffangwanne		BE200426	BE200427	BE200428	BE200430	BE200431	BE200432	BE200433	BE200434	
		---	---	---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	---	---	
Heizung		ex-geschützt T3 (Konvektor)				nicht ex-geschützt (Umluft)			* Türbreite 1.750 mm	
Leistung kw / V		2 / 230		3 / 230		2 / 230		3 / 230		5 / 400
frostfreie Lagerung bei Containern mit isolierter Auffangwanne bei einer Grundfläche		bis 12 m²	bis 20 m²	bis 30 m²	bis 12 m²	bis 20 m²	bis 30 m²			
		BE522750	BE522751	BE522752	BE522754	BE522755	BE522756			
		---	---	---	---	---	---			
Direkt mitbestellen										
Schaltkasten		BE200441	---							