



Mehrzweck-Kombileiter kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

Wahlweise zwei- oder dreiteilig. Breite Quertraversen und holmumgreifende Führungsteile für eine hohe Stabilität und Sicherheit.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- 2 witterungsbeständige Gurtbänder als Spreizsicherung
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verschieben der Oberleiter
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen versehentliches Abheben
- Sprossen rundum profiliert, ab 3 x 12 Sprossen Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Ab 3 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung (Oberteil abnehmbar)
- Äußere Breite 430 - 500 mm
- Holmenden und Quertraversen mit 2-Komponenten Leiterfüßen
- Die Ausführungen mit 3 x 8, 3 x 9 und 3 x 10 Sprossen sind zusätzlich treppengängig

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

! extra breite Traverse für große Standsicherheit

Ausführung	zweiteilig		dreiteilig				
Sprossen	2 x 9	2 x 12	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Länge max. m	4,35	6,05	5,20	6,05	6,90	8,60	10,25
min. m	2,60	3,40	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90
Gewicht kg	10,5	14,5	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0
	BD184335 415.-	BD184336 548.-	BD184339 605.-	BD184340 665.-	BD184341 772.-	BD184337 1'025.-	BD184338 1'225.-

10
Jahre
Garantie



Führungsbeschläge aus Aluminium



Leiternoberteil einzeln nutzbar

Lager



Vielzweckleiter +S mit einzigartiger Sprossen-Stufen-Kombination für eine TRBS-konforme Nutzung

- **Sicherer Stand** - profilierte Sprossen im Stütz- und Steigteil und profilierte Stufen im herausnehmbaren Leiterteil
- **Sichere und komfortable Anwendung** - blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
- **Hohe Stabilität** durch holmumgreifende Führungsprofile
- **Hohe Standsicherheit für den Nutzer** - integrierte Zug- und Drucksicherung
- **AutoSnap-System** - mit automatisch einrastendem Sperrhebel
- **Hohe Standsicherheit der Leiter** - breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- GS-Zeichen
- VDL

Sprossen/Stufen	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Länge m	2,4 - 5,2	2,95 - 7,5	3,55 - 8,6
Gewicht kg	23	25,7	31
	BD224296 1'062.-	BD224297 1'355.-	BD224298 1'555.-

10
Jahre
Garantie



Leiternoberteil einzeln nutzbar



Stufen-Sprossenkombination für mehr Sicherheit



mit Wandlaufrollen bei 3 x 12 Sprossen

