

Sprossen-Schiebeleiter schnell einsatzbereit und optimal für unterwegs

Zweiteilig für große Arbeitshöhen, mit holmumgreifenden Führungsbeschlägen für eine hohe Sicherheit. Von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Fallhaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein, um ein ungewolltes Herabgleiten der Leiter zu verhindern.

- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Führungs- und Beschlagteile aus Aluminium
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verstellen der
- Sprossen rundum rutschsicher profiliert, Sprossenabstand 280 mm

[1] Schiebeleitern

- Äußere Breite 430 mm
- Mit Traverse für noch mehr Sicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung

[2] Seilzugleitern

- Mit innen liegendem Kunststoffseil und Wandlaufrollen aus Kunststoff für ein beguemes Aus- und Einschieben
- Äußere Breite 440 / 470 mm
- Mit Traverse für noch mehr Standsicherheit







- Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)







1

2 x 24 12,70 6,90

1'465.-

Ausführung	[1]				[2]			
Sprossen	2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	2 x 15	2 x 18	2 x 20	- 7
Länge max. m	4,40	6,05	7,75	9,15	7,70	9,10	10,55	
min. m	2,70	3,55	4,40	5,20	4,35	5,20	5,80	6
Gewicht kg	9,6	13,5	19,2	25,5	20,0	26,0	34,5	4
	BD184342 402. -	BD184343 565. -	BD184345 705. -	BD184346 908. -	BD184347 758. -	BD184348 978. -	BD184349 1'055. -	E 1

Glasreinigerleiter im praktischen Bausatz zur individuellen Nutzung

- Belastbar bis max. 120 kg
- Für hohe Beanspruchung geeignet
- Sicher und sauber arbeiten Unterteil mit Sicherungshaken zur Arretierung und Oberteil mit Anlegegummi und Rolle ausgestattet
- Rutschsicher Sprossen mit starker Riffelung
- Sprossen-/Holmverbindung geschraubt
- Fester Stand mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen

Das könnte Sie auch interessieren!

• Leicht und robust - Rechteckholme aus Leichtmetall

>> Produkte zur Fensterreinigung finden Sie auf Seite 180.





10

Jahre

Garantie

Oberteil mit Anlegegummi und Rolle

I	maximal zulässig Standhöhe 5 m
[2]	

Ausführung	[1]	[2]	[3]	
Sprossen	13	18	23	
Arbeitshöhe m	3,94	5,29	6,36	
Länge m	4,30	5,70	7,10	
Gewicht kg	12,9	17,6	22,3	
	BD147659 945	BD147660 1′312. -	BD224601 1′585. -	

