



Standard-Stufenleiter wahlweise mit gepolsterter Stufenkante

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

10
Jahre
Garantie

kg
Traglast
150 kg



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



große Ablageschale aus Aluminium



Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Länge m	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71
Podesthöhe m	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
[1] Standard	BF219729	BF219730	BF219731	BF219732	BF219734	BF219735	BF219723	BF219724	BF219725	BF219726	BF219727	BF219728
Ausführung D, A, CH, F	312.-	368.-	445.-	535.-	602.-	708.-	322.-	392.-	475.-	532.-	672.-	838.-
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BF219806	BF219807	BF219808	BF219809	BF219810	BF219811
gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	422.-	488.-	575.-	628.-	768.-	935.-
Gewicht kg	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
[2] mit Polster	BF219708	BF219709	BF219710	BF219712	BF219713	BF219714	BF219716	BF219717	BF219718	BF219719	BF219720	BF219721
Ausführung D, A, CH, F	415.-	508.-	588.-	672.-	735.-	852.-	422.-	528.-	652.-	758.-	845.-	1'068.-
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BF219702	BF219703	BF219704	BF219705	BF219706	BF219707
gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	518.-	625.-	752.-	858.-	935.-	1'172.-