



Sicherheitsstufenleiter mit besonders rutschsicheren Stufen

Mit zertifizierter, rutschhemmender R13-Trittauflage, die speziell für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet ist.

- Aus Aluminium
- Holme abriebfest eloxiert
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmenden mit auswechselbaren 2-Komponenten-Leiterfüßen

Einseitig

- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- Mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

10
Jahre
Garantie

kg
Traglast
150 kg



TRBS 2121-2
Leiter als
Arbeitsplatz

Lager

Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Länge m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55	1,15	1,42	1,7	1,98	2,27	2,83
Podesthöhe m	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7
	BF219748	BF219749	BF219750	BF219751	BF219752	BF219753	BF219737	BF219738	BF219739	BF219740	BF219741	BF219742
	545.-	608.-	672.-	708.-	782.-	922.-	455.-	545.-	612.-	672.-	802.-	958.-



Rollbare Stufenleiter die perfekte Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Mit 4 Federrollen, Ø 80 mm für leichten Lauf und sicheren Stand bei Belastung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig

- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- Mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern als Spreizsicherung
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL



mit 4 Federrollen

10 Jahre Garantie

kg Traglast 150 kg

TRBS 2121-2
Leiter als Arbeitsplatz

Aufstieg	einseitig						beidseitig								
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge m	1,71	1,96	2,21	2,46	2,71	3,21	3,71	0,80	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	14,7	19,1	6,1	7,6	9,4	10,3	11,8	13,3	16,4	20,8
	BF203497	BF203498	BF203499	BF203500	BF203501	BF203502	BF203503	BF203406	BF203407	BF203505	BF203506	BF203508	BF203509	BF203510	BF203511
	525.-	548.-	622.-	708.-	768.-	852.-	955.-	462.-	508.-	552.-	618.-	702.-	778.-	885.-	988.-

B755