

Einhänge-Regalleiter schnell und einfach am richtigen Regalfach

Wahlweise mit 2 oder 4 Aluminium-Haken. Oberes Hakenpaar für das gesicherte Anlegen, unteres Hakenpaar für die senkrechte Ruhestellung im unbenutzten Zustand.

- Aus Aluminium
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen verschraubt
- Äußere Breite 380 mm
- Senkrechte Höhe bitte angeben = Einhängehöhe oberes Hakenpaar



	1

Stufen	6	7	8	10	12	15
für senkr. Höhe bis m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Gewicht kg	3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Preis inkl. 2 Haken	BD203645	BD203646	BD203647	BD203648	BD203963	BD203650
	198	222	238	292	328	445
Preis inkl. 4 Haken	BD203651 225	BD203652 248	BD203654 262. -	BD203655 322. -	BD203656 355. -	BD203657 478. -
	223.	240.	202.	344.	JJJ	470

10

Jahre Garantie

Traglast 150 kg



Direkt mitbestellen!

Rohrschiene aus Leichtmetallrohr, eloxiert Ø 30 mm, 3 m lang

nicht im Lieferumfang enthalten.

BD203658

69.50



Halter mit **Endanschlag** links

BD203660




32.90

Halter mit **Endanschlag** rechts



32.90



BD203659

23.50



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

🖰 Einhänge-Schiebeleiter platzsparend bei Transport und Lagerung

• Sicher arbeiten - Holme mit Einhängehaken

- Trittsicher profilierte Sprossen
- Extrem robust Sprossen-Holm-Verbindung verwindungssteif gebördelt
- Sichere Nutzung durch stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- Leicht und robust aus Aluminium

Sprossen	2 x 8	2 x 9	11 +12
für senkr. Höhe bis m	2,03 - 2,96	2,26 - 3,35	2,72 - 4,58
Holmlänge m	2,23 - 3,22	2,47 - 3,72	3,22 - 4,97
Gewicht kg	18,2	20,0	25,6
	BD147674	BD147677	BD147675
	1'1/15 -	1'265 -	1'602 -



inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm)



