

HYMER Sprossen-Anlegeleiter

robust und standfest

- Besonders komfortable und ergonomische Leiterbreite
- Gleitsicher profilierte Vierkant-Sprossen
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Standfest** - bis 10 Sprossen mit rutschhemmenden Leiterfüßen, ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse
- **Langlebig und leicht** - aus Aluminium-Strangpressprofilen

10
Jahre
Garantie

Made in
Germany

Traglast
150 kg

TRBS 2121-2
Leiter als
Verkehrsweg



Sie haben die Wahl:

- Für noch mehr Sicherheit in großer Höhe mit gebogener Traverse ab 12 Sprossen ausgestattet

+ Direkt mitbestellen!

Leitertritt

- Für einen festen Stand bei längeren Arbeiten
- Traglast 150 kg



BF678796

125.-



noch mehr Sicherheit bei der Nutzung von Sprossenleitern

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



ab 12 Sprossen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Länge m	1,88	2,44	3,0	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Gewicht kg	3,3	4,2	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
	BF335144	BF335155	BF335166	BF335177	BF335188	BF335199	BF335202	BF335213	BF335224
	202.-	235.-	288.-	402.-	458.-	532.-	612.-	678.-	778.-



Stufen-Anlegeleiter für sicheren und bequemen Stand

- Sicherer Stand - profilierte, 80 mm tiefe Stufen
- Sichere und komfortable Anwendung - mit Anlege- und Abrutschschutz
- Hohe Stabilität durch holmumgreifende Führungsprofile
- Hohe Standsicherheit der Leiter - mit rutschsicheren Fußkappen
- Aus Aluminium

10
Jahre
Garantie



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131



mehr Standsicherheit durch Stufen



wandschonende Anlegegummis an den Holmenden

ab
242.-
BF224304



Stufen	6	7	8	10	12	15
Holmlänge m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Gewicht kg	3,67	4,28	4,89	6,1	8,01	9,92
	BF224304	BF224305	BF224306	BF224307	BF224308	BF224309
	242.-	268.-	285.-	312.-	352.-	478.-