



## Teleskopleiter platzsparend ineinanderschiebbar

Als Anlegeleitern und Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern). Sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, je nach Ausführung von Stufe zu Stufe bis max. 3,5 m ausziehbar. Zusammengeschoben **einfach in jedem Kofferraum** unterzubringen.

- Erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit - mit Dreiecksholmen
- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen, abriebfest eloxiert
- Ermüdungsfreies Stehen auf 80 mm tiefen Stufen

[1] **Anlegeleitern**, Ausführung 11 Stufen mit Quertraverse  
[2] **Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)** nur in komplett ausgefahrenem Zustand nutzbar

**10**  
Jahre  
Garantie

**kg**  
Traglast  
150 kg



**Qualitätsmerkmale!**  
• Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-6

**!** von Stufe zu Stufe ausziehbar

TRBS 2121-2  
Leiter als  
Verkehrsweg

TRBS 2121-2  
Leiter als  
Arbeitsplatz

Ausführung	[1] Anlegeleitern		[2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)	
Stufen	9	11	7	9
Länge max. m	2,90	3,50	2,30	3,00
Länge eingefahren m	0,76	0,87	0,73	0,79
Gewicht kg	10,2	15,2	14	19,2
	BF231493	BF231494	BF242402	BF242403
	1'032.-	1'238.-	1'125.-	1'445.-



## Sprossenleiter kein Funkenschlag dank Fiberglas

Wirkt isolierend und ist unempfindlich gegen aggressive Stoffe. Als Anlege- oder Stehleitern universell einsetzbar.

- Rechteckholme und Vierkantsprossen aus glasfaserverstärktem Polyester
- Sprossen 30 mm tief, rutschfest
- Holmenden mit rutschfesten, auswechselbaren Leiterschuh

[1] **Sprossen-Anlegeleiter**  
• Breite 420 mm  
• Leiter mit 14 Sprossen mit Traverse für noch mehr Sicherheit

[2] **Sprossen-Stehleiter**  
• Metallscharniere mit Pulverbeschichtung  
• 2 hochreißfeste Perlongurte zur Spreizsicherung

**10**  
Jahre  
Garantie

**kg**  
Traglast  
150 kg



TRBS 2121-2  
Leiter als  
Verkehrsweg



rutschfeste Vierkant-sprossen

**!** Geeignet für Arbeiten unter Spannung  
(1.000 V AC, 1.500 V DC).

**Qualitätsmerkmale!**  
• Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional  
• Entspr. DIN EN 61478, VDE 0682 Abs. 6.5 Kat. 1/30 KV

[1] Sprossen-Anlegeleiter	6	10	14	[2] Sprossen-Stehleiter	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Sprossen	6	10	14	Sprossen	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Länge m	1,92	2,99	4,16	Länge m	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4	Gewicht kg	7,5	10,5	13,8	17,0	24,6
	BF481441	BF481452	BF481463		BF139311	BF480846	BF480857	BF480868	BF480879
	545.-	778.-	1'045.-		1'022.-	1'115.-	1'392.-	1'662.-	2'392.-

