



Rollbare Podesttreppe flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

Zum einseitigen oder beidseitigen Aufstieg. Leichtes Verschieben im unbelasteten und unverrückbarer Stand im belasteten Zustand.

- Rechteckrohr mit abgerundeten Kanten, Verbindungselemente aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stufen 200 mm tief, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm mit 1 m hohem Geländer, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Holm-Enden mit rutschsicheren Kunststoff-Füßen

10

Jahre
Garantie



Traglast
150 kg



Auf einen Blick!

Podestgröße Breite x Tiefe	600 x 800 mm
Geländerhöhe	1.000 mm
Stufenabstand	240 mm
Gesamthöhe	= Podesthöhe + 1.000 mm
Lenkrollen	Ø 125 mm
Treppenneigung	60°



Qualitätsmerkmale!

- Entspr. DIN EN 131-7



beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional



Gitterroststufen



Aluminiumstufen



TRBS 2121-2

Leiter als
Arbeitsplatz



Aufstieg	[1] einseitig						[2] beidseitig					
Podesthöhe m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufen inkl. Podest	3	4	5	6	7	8	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Breite x Ausladung m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90
Podest und Stufen aus Aluminium	BF513151	BF513162	BF513173	BF513184	BF513195	BF513209	BF513366	BF513377	BF513388	BF513399	BF513402	BF513413
	1'415.-	1'492.-	1'575.-	1'652.-	1'732.-	1'842.-	1'492.-	1'575.-	1'732.-	1'865.-	2'025.-	2'185.-
Podest und Stufen aus Gitterrost	BF513231	BF513242	BF513253	BF513264	BF513275	BF513286	-	BF513435	BF513446	BF513457	-	-
	1'745.-	1'902.-	2'002.-	2'132.-	2'395.-	2'665.-	-	2'158.-	2'332.-	2'555.-	-	-
Direkt mitbestellen												
Handlauf, pro Stück	-	-	-	BF513311	BF513344	BF513344	-	BF513311	BF513311	BF513311	BF513344	BF513344
	-	-	-	105.-	108.-	108.-	-	105.-	105.-	105.-	108.-	108.-