Industrie-Stufenleiter
für den professionellen Einsatz

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig
- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablage und Eimerhaken
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig
- 2 witterungsbeständige Gurtbänder
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz

Aufstieg	einseitig							beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,70**	**1,95**	**2,20**	**2,45**	**2,70**	**3,20**	**3,70**	**1,30**	**1,55**	**1,80**	**2,05**	**2,55**	**3,05**
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	BE139762	BE139763	BE139764	BE139765	BE139766	BE139767	BE139768	BE139770	BE139771	BE139772	BE139773	BE139774	BE139775
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Industrie-Stufenleiter
mit besonders rutschsicheren Stufen

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief
- Holm-Enden mit rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterschuhen

Einseitig
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Plattform Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig
- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharniere aus Aluminium-Druckguss

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für rutschsicheren Stand

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

SAFER STEP TECHNOLOGY

TRBS 2121-2 Leiter als Arbeitsplatz

Aufstieg	einseitig					beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Länge m	**1,87**	**2,15**	**2,43**	**2,99**	**3,55**	**1,15**	**1,42**	**1,70**	**2,27**	**2,83**	**3,39**
Podesthöhe m	1,06	1,33	1,59	2,12	2,64	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	7,6	9,0	9,9	12,3	15,6	6,1	7,6	9,3	12,7	16,4	20,3
Ausführung D, A, CH, F	BE203468	BE203469	BE203470	BE203472	BE203473	BE203474	BE203475	BE203476	BE203477	BE203478	BE203479
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	BE503458	BE503459	BE503460	BE503461	BE503462	BE503470
						---	---	---	---	---	---