



Transportgeräte

ESD-Wagen komplett elektrisch leitfähige Ausführung

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10
Jahre
Garantie



Ausführung	[1] Schiebebügelwagen				[2] Tischwagen mit waagrechtem Bügel				[3] Tischwagen mit hohem Bügel	
Ladefläche Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	850 x 500	1.000 x 600
Traglast kg	500	600	600	600	500	600	600	600	300	300
	BD118640	BD118641	BD118642	BD118643	BD118905	BD118906	BD118908	BD118909	BD118913	BD118914
	578.-	685.-	732.-	822.-	872.-	1'022.-	1'065.-	1'252.-	742.-	808.-




Transportgeräte

ESD-Etagenwagen für den täglichen Einsatz in Industriebereichen

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10
Jahre
Garantie



Ausführung	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]	
Höhe mm	1.111	1.152	1.511	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ladeflächen Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800
Etagen	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
Traglast kg	500	600	500	600	600	600	600	600	600	600
	BD118924	BD118925	BD118926	BD118927	BD118928	BD118930	BD118931	BD118932	BD118933	BD118934
	892.-	1'372.-	1'015.-	1'262.-	1'268.-	1'445.-	1'728.-	1'425.-	1'658.-	1'965.-



Transportgeräte

ESD-Materialständer zum bequemen Bereitstellen von Material

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Rundum gesichert** - Ladefläche mit Abrollrand
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Sie haben die Wahl:

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten** - wahlweise mit neigbarer Etage

Höhenverstellbereich mm	720 - 995	500 - 775	755 - 1.105
Ausführung	Etage fest	Etage neigbar	Etage neigbar
Traglast kg	150	150	150
	BD158739	BD222033	BD222034
	478.-	565.-	592.-

10
Jahre
Garantie



Transport