

VARIOfit

Plattformwagen mit rutschsicherer und wasser- fester Ladefläche

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12

Jahre
Garantie



Traglast
1000 kg



3



1



2

Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700	1.200 x 800	1.600 x 800
Traglast kg	1.000	1.000	1.000
[1]	1 Schiebebügel	BE504774	BE504775
	---	---	---
[2]	1 Stirnwand	BE504777	BE504778
	---	---	---
[3]	2 Stirnwände	BE504780	BE504781
	---	---	---

ROLLCART[®]
TRANSPORTSYSTEME



Traglast
1200 kg

Schwerlast- Schiebebügelwagen für die härtesten Einsätze in Lager und Produktion

- **Extern hohe Traglast** - Grundrahmen aus Stahlrohr fest verschweißt
- **Rutschsicher und wasserfest** - Ladefläche aus Siebdruckplatte
- **Verwindungssteif und geschützte Kanten** - Ladeflächenrahmen aus Winkelstahlprofilen
- **Hohe Spursicherheit** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Verschleißfest mit sehr geringem Rollwiderstand** - Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager



Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700	1.200 x 800	1.600 x 800	2.000 x 800
Traglast kg	1.200	1.200	1.200	1.200
	BE402070	BE402073	BE402076	BE158028
	---	---	---	---