

## Plattformwagen sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 890 x 450 | 1.040 x 600 |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Traglast kg                  | 200       | 200         |
| Ladehöhe mm                  | 220       | 220         |
|                              | BE664077  | BE664088    |
|                              | ---       | ---         |

>> Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 600

**5**  
Jahre  
Garantie

  
Made in  
Europe

  
Traglast  
200 kg

  
TUV  
SUD  
Produktion überwacht  
staatsweit geprüft

  
Easy  
STOP



## Plattformwagen mit offener Ladefläche für unförmige Güter geeignet

Für höchste Belastungen universell einsetzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

| Ladefläche Länge x Breite mm | 800 x 500 | 1.000 x 700 |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Traglast kg                  | 250       | 400         |
| Ladehöhe mm                  | 190       | 270         |
| Rad Ø mm                     | 125       | 200         |
|                              | BE503198  | BE503199    |
|                              | ---       | ---         |

**5**  
Jahre  
Garantie

  
Made in  
Germany



## Edelstahl-Plattformwagen optimal für Großküchen und Lebensmittel- bereiche

Mit robusten Stoßbecken zum **Schutz vor Anfahrtschäden**.

- Schiebebügel aus Vierkantröhr 25 x 25 mm, fest angeschweißt

### [1] Standard-Ausführung, Traglast 120 kg

- 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Gleitlager

### [2] Schwere Ausführung, Traglast 500 kg

- Mit zusätzlichen Verstärkungsunterzügen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

  
Made in  
Germany

  
EDELSTAHL®  
Rostfrei



| Ausführung                   | [1]       | [2]       |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Ladefläche Länge x Breite mm | 545 x 545 | 820 x 545 |
| Traglast kg                  | 120       | 500       |
| Gesamt Länge x Breite mm     | 708 x 606 | 983 x 605 |
| Gesamthöhe mm                | 1.024     | 1.020     |
|                              | BE269709  | BE269731  |
|                              | ---       | ---       |