



## Handpritschenwagen schneller Transport von Lasten bis 1.000 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände,  
mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

**5**  
Jahre  
Garantie

Made in  
Germany

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtende Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche und Bordwände aus rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände 220 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Reduzierung der Ladefläche um 40 mm
- Räder mit schwarzer Vollgummi- oder blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager



Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700		1.200 x 800		1.600 x 800		2.000 x 1.000	
Traglast kg	700		1.000		1.000		1.000	
Ladehöhe mm	410		480		480		480	
Bereifung	Vollgummi		Luft		Vollgummi		Luft	
Rad Ø mm	250	260	400	400	400	400	400	400
[1] ohne Bordwände	BD203313	BD203315	BD203316	BD203317	BD203318	BD203319	BD203320	BD203321
	1'112.-	1'138.-	1'385.-	1'395.-	1'595.-	1'602.-	1'735.-	1'742.-
[2] mit Bordwänden	BD203322	BD203323	BD203324	BD203326	BD203327	BD203328	BD203329	BD203330
	1'495.-	1'522.-	1'792.-	1'795.-	2'048.-	2'008.-	2'158.-	2'122.-
<b>Direkt mitbestellen</b>								
Zugöse, Aufpreis	BD203332		47.90					
Anhängerkupplung, Aufpreis	BD203333		148.-					



## Handpritschenwagen leichter und schneller Transport von Lasten bis 1.500 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

**5**  
Jahre  
Garantie

Made in  
Germany

Traglast  
1500 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtender Scherendeichsel, Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Zubehör wie Zugöse oder Kupplung siehe Tabelle oben



Ladefläche Länge x Breite mm	2.000 x 1.000		2.500 x 1.250	
Traglast kg	1.500		1.500	
Ladehöhe mm	500	500	500	500
Bereifung	Vollgummi		Luft	
Rad Ø mm	400	410	400	410
[1] ohne Bordwände	BD404915	BD404916	BD404918	BD404919
	2'752.-	2'655.-	3'062.-	2'975.-
[2] mit Bordwänden	BD404920	BD404921	BD404922	BD404923
	3'292.-	3'198.-	3'708.-	3'615.-