

Kommissionierwagen optimales Arbeiten dank individuellem Ausbau

- Geschweißte Stahlkonstruktion, galvanisch verzinkt
- Stirnwände aus Drahtgitter, Maschenweite 100 x 50 mm
- Böden aus Drahtgitter, Maschenweite 120 x 30 mm
- 1 Stirnwand mit 2 anschraubbaren Schiebebügeln
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

10
Jahre
Garantie



Transport



Höhe mm	1.225		1.625		1.825			
Ladefläche Länge x Breite mm	650 x 510	850 x 610	1.250 x 610	650 x 510	850 x 610	1.250 x 610	850 x 610	1.250 x 610
Gesamt Länge x Breite mm	891 x 590	1.091 x 690	1.491 x 690	891 x 590	1.091 x 690	1.491 x 690	1.091 x 690	1.491 x 690
Traglast kg	200	300	300	200	300	300	300	300
	BF218909	BF218910	BF218911	BF218913	BF218914	BF218915	BF218916	BF218917
	612.-	648.-	692.-	648.-	692.-	725.-	718.-	738.-
Rückwand	BF218937	BF218938	BF218939	BF218940	BF218941	BF218942	BF218943	BF218944
	65.50	81.90	118.-	80.20	94.50	128.-	108.-	128.-