



Paletten-Hubwagen große Warenmengen und schwere Paletten bequem bewegen

Die stabile Bauweise und hochwertige Hydraulik gewährleisten eine **lange Lebensdauer** und bequemes Handling.

Rahmen

- Aus Qualitätsstahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Gabeln aus einem Stück für verwindungsfreie Stabilität gepresst
- Zugstange aus kräftigem Rechteckprofil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zur Hydraulik

Deichsel

- Gefedert, automatische Rückkehr in die senkrechte Stellung beim Loslassen
- Ergonomischer Deichselgriff mit leicht bedienbarem Hebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

Qualitäts-Hydraulik

- Geringe Pumpkraft durch optimierte Pumpkraftgeometrie
- Hydraulik außen verzinkt, einzeln auf Funktion geprüft, Messingventil zur höheren Korrosionsbeständigkeit
- Hydrauliköl für einen Temperaturbereich von -35° bis +85° C, auch für Kühllhäuser geeignet
- Stufenlos regulierbare Senkgeschwindigkeit für ein fein dosiertes Absetzen
- Speziell entwickelte Dichtungen für einen überdurchschnittlichen Druck bis 800 bar
- Kolben gehärtet, verchromt und poliert
- Überlastventil zum Schutz vor Überladung



Top-Angebot!

ab
788.-

BD240194



>> Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 576.



Auf einen Blick!

Hubhöhe	205 mm
Abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinken Breite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x B	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B einfach	82 x 100 mm
Tandem	82 x 70 mm
Lenkeinschlag	180°
Gesamtlänge =	Gabellänge + 355 mm



ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken



Tandem-Gabelrollen zur Verringerung des Rollwiderstandes auf unebenen Böden und bei schweren Lasten



Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten



Gut zu wissen!

Nylon:

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:

- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenckrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

	Gabellänge mm	800		910		1.000		1.150	
		einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	BD240194	BD240208	BD950804	BD950815	BD240219	BD240241	BD240252	BD240263
Gabelrollen	Nylon	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-
Lenkräder	Vollgummi	BD240274	BD240285	BD950826	BD950837	BD240296	BD240966	BD240988	BD240999
Gabelrollen	Nylon	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-
Lenkräder	Vollgummi	BD241007	BD241018	BD950848	BD950859	BD242316	BD242327	BD242338	BD242349
Gabelrollen	Polyurethan	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-
Lenkräder	Polyurethan	BD242371	BD242382	BD950881	BD950892	BD242393	BD242407	BD242418	BD242429
Gabelrollen	Polyurethan	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-	788.-	815.-
Direkt mitbestellen									
Fahr- und Feststellbremse		für Vollgummi		BD242451		388.-			
		für Polyurethan		BD100554		565.-			