

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

BT Lifter Silent Hubwagen zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Speziell entwickelt, um die Lärmentwicklung bei der Anwendung auf ein Minimum zu reduzieren. Ideal für Anlieferungen in Büro- und Verwaltungsgebäuden oder für Transporte während des Kundenverkehrs in Supermärkten und Einkaufszentren. In einem durchschnittlichen Arbeitseinsatz liegt die Geräuschkentwicklung mit max. 60 dB etwa bei **Zimmerlautstärke**.

- Gabel mit geräuschabsorbierendem Material und Gummipuffern
- Lenkrollen aus Vollgummi, Tandem-Gabelrollen aus Powerthan

Traglast kg	2.300		
Gabellänge mm	1.150		
Gesamtlänge mm	1.515		
Hubfunktion	Standard	Quick-Lift	
Gabelrollen	Tandem	Tandem	
Lenkräder	Vollgummi	BD524021	BD524022
Gabelrollen	Powerthan	1'238.-	1'318.-



Auf einen Blick!	
Hubhöhe	200 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	156 mm
Tragbreite	520 mm
Lenkräder Ø x Breite	175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x Breite	85 x 75 mm
Lenkeinschlag	180°

! Nach dem unabhängigen Lärmreduzierungsprogramm PEAK zertifiziert



Paletten-Hubwagen Schnell-Hub dank Speed-Lift

Palette bis 150 kg Last mit nur zwei Pumphyben anheben. Bei höherer Last automatische Umschaltung auf Standard-Hub.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Spezial-Hydraulik

- Schnell-Hub durch Speed-Lift-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Auf einen Blick!	
Hubhöhe	200 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	520 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen einfach	94 x 80 mm
Tandem	80 x 70 mm
Lenkeinschlag	205°



Traglast kg	2.500		
Gabellänge mm	1.150		
Gesamtlänge mm	1.535		
Gabelrollen	einfach	Tandem	
Lenkräder	Nylon	BD524025	BD524026
Gabelrollen	Nylon	1'112.-	1'112.-
Lenkräder	Vollgummi	BD524027	BD524028
Gabelrollen	Nylon	1'112.-	1'112.-
Lenkräder	Vollgummi	BD524029	BD524030
Gabelrollen	Polyurethan	1'092.-	1'092.-
Lenkräder	Polyurethan	BD524031	BD524032
Gabelrollen	Polyurethan	1'092.-	1'092.-



4-Wege-Paletten-Hubwagen Seitenmanöver problemlos ausführen

Mit gegeneinander angeordneten Gabelrollen auch seitlich verfahrbar. Zur problemlosen **Ausführung von Seitenmanövern** ausgeführt und platzsparenden Warenlagerung. Umschalten der Gabelrollen über die Wahl der Hubhöhe. Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Hydraulik

- Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Auf einen Blick!	
Hubhöhe	200 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	545 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen einfach	94 x 80 mm
Lenkeinschlag	205°



Traglast kg	2.500*	
Gabellänge mm	1.150	
Gesamtlänge mm	1.535	
Gabelrollen	einfach	
Lenkräder	Nylon	BD524033
Gabelrollen	Polyurethan	1'208.-
Lenkräder	Vollgummi	BD524036
Gabelrollen	Polyurethan	1'208.-
Lenkräder	Polyurethan	BD524037
Gabelrollen	Polyurethan	1'208.-

* Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg

