

## ESD-Wagen komplett elektrisch leitfähige Ausführung

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

**10**  
Jahre  
Garantie



Ausführung	[1] Schiebebügelwagen				[2] Tischwagen mit waagrechttem Bügel				[3] Tischwagen mit hohem Bügel	
Ladefläche Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	850 x 500	1.000 x 600
Traglast kg	500	600	600	600	500	600	600	600	300	300
	BE118640	BE118641	BE118642	BE118643	BE118905	BE118906	BE118908	BE118909	BE118913	BE118914
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## ESD-Etagenwagen für den täglichen Einsatz in Industriebereichen

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

**10**  
Jahre  
Garantie



Ausführung	[1]				[2]						
Höhe mm	1.111	1.152	1.511	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ladeflächen Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800	1.200 x 800
Etagen	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Traglast kg	500	600	500	600	600	600	600	600	600	600	600
	BE118924	BE118925	BE118926	BE118927	BE118928	BE118930	BE118931	BE118932	BE118933	BE118934	BE118934
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## ESD-Materialständer zum bequemen Bereitstellen von Material

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Sie haben die Wahl:

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten** - wahlweise mit neigbarer Etage
- **Rundum gesichert** - wahlweise mit umlaufendem Abrollrand oder einseitiger Ablagekante

Höhenverstellbereich mm	720 - 995	500 - 775	755 - 1.105
Ausführung	Etage fest	Etage neigbar	Etage neigbar
Traglast kg	150	150	150
	BE158739	BE222033	BE222034
	---	---	---

**10**  
Jahre  
Garantie

