



## Paletten-Hubwagen ideal zum Wenden auf engem Raum

Robuste Konstruktion mit aus einem Stück gepressten Gabeln für verwindungsfreie Stabilität. Für viele Einsatzbereiche wahlweise mit Nylon-, Vollgummi- oder Polyurethan-Bereifung.

- Ergonomischer Deichselgriff mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Hydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben
- Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange



Traglast  
2500 kg



### Auf einen Blick!

Hubhöhe	205 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach 85 x 98 mm Tandem 82 x 77 mm
Lenkeinschlag	240°
Gesamtlänge =	Gabellänge + 355 mm

ab  
**748.-**  
BF510925



### Gut zu wissen!

#### Nylon:

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

#### Vollgummi:

- Für glatte und raue Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkschwinge mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

#### Polyurethan:

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf



### Direkt mitbestellen!

#### Hubwagen-Stopper

- Aus PP
- Mit Anti-Rutsch-Matten und Tragegriff

BF149500

175.-



Qualitätshydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben



ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken



Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten

Gabellänge mm		800		1.150	
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	BF400931	BF400932	BF510889	BF510903
Gabelrollen	Nylon	728.-	748.-	728.-	748.-
Lenkräder	Vollgummi	BF400933	BF400934	BF510914	BF510925
Gabelrollen	Nylon	728.-	748.-	728.-	748.-
Lenkräder	Vollgummi	BF400935	BF400936	BF400937	BF400939
Gabelrollen	Polyurethan	728.-	748.-	728.-	748.-
Lenkräder	Polyurethan	BF400940	BF400941	BF400942	BF400943
Gabelrollen	Polyurethan	728.-	748.-	728.-	748.-