

Flexibler Werkstattkran WK ECO PROFESSIONAL

weite Ausladung durch verstellbaren
Kranarm

- **Mobil einsetzbar und platzsparend** Fahrgestell klappbar und Pumpebel abnehmbar
- **Hydraulischer Hub mittels Handpumpe** - Schnellhub bis zum Lastansatz und feinfühligler Normalhub zur Lastanhebung
- **Einfache Positionierung der Last** durch drehbaren Lasthaken
- **Kontrolliertes Absenken** Drehen der Rändelschraube reguliert das Ventil in der Hydraulik
- **Sichere Anwendung durch Überdruckventil**, welches eine Systemüberlastung verhindert
- **Robust und kratzfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Sicherer Stand** - 2 Lenkräder mit Feststellern

Sie haben die Wahl:

- **Lasten unterfahren oder umfahren** mit gespreiztem oder parallelem Fahrgestell



Auf einen Blick!

Fahrgestell	gespreizt	parallel	
Traglast	500 kg	500 kg	1.000 kg
max. Hubhöhe	2.080 mm	2.150 mm	2.150 mm
Gesamtbreite	960 mm	1.000 mm	1.000 mm



einfache Qualität und Verarbeitung

[1] gespreiztes Fahrgestell	Traglast 500 kg	BD242161	992.-
[2] paralleles Fahrgestell	Traglast 500 kg	BD242162	1'245.-
	Traglast 1.000 kg	BD242163	1'465.-



1 Fahrgestell parallel (U-Form)

1 Fahrgestell gespreizt (V-Form)

Transport