

UDOBAR®

NEW

Hubtisch

sicher und effizient auf jeder Arbeitshöhe

- **Zuverlässig und leistungsstark** dank geschlossener Plattform und elektrischer Hubausführung
- **Per Knopfdruck** über das Hand-Bedienelement fährt der Tisch stufenlos auf die ergonomisch optimale Arbeitshöhe
- **Robust, kratzfest, beständig** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau

Sie haben die Wahl:

- Mit verschiedenen Traglasten und Plattformgrößen verfügbar



! Gut zu wissen!

Modelle ab 1.200 kg Traglast verfügen über Befestigungsbohrungen in der Grundfläche. In diese können bei Bedarf die mitgelieferten Hebeösen eingeschraubt werden, um den Hubtisch sicher mit Hebegurten zu transportieren.

Traglast kg	500	1.200	1.200	2.200	2.200
Plattform Länge x Breite mm	900 x 600	1.350 x 800	1.350 x 1.000	1.350 x 800	1.350 x 1.000
Hubbereich mm	160 - 760	180 - 1.080	180 - 1.080	230 - 1.120	230 - 1.120
Grundrahmen Länge x Breite mm	900 x 576	1.300 x 740	1.300 x 740	1.310 x 785	1.310 x 785
Hubzeit s	13 - 17	25 - 30	25 - 30	18 - 24	18 - 24
Spannungsversorgung	400V / 50Hz AC	400V / 50Hz AC	400V / 50Hz AC	400V / 50Hz AC	400V / 50Hz AC
Leistung kW	0,37	1,1	1,1	2,2	2,2
Umdrehungen r/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schutzklasse	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Isolationsklasse	F	F	F	F	F
Gewicht kg	94	220	232	260	274
	BF313344	BF313346	BF313347	BF313348	BF313349
	2'272.-	2'538.-	2'655.-	2'942.-	3'102.-

UDOBAR®

NEW

Hubtisch mit E-Plattform

ergonomisches Palettenhandling dank bodennaher E-Form

- **Ideal zum direkten Beladen mit Palettenhubwagen** - dank bodennaher E-Form kein Grubeneinbau oder zusätzliche Rampe nötig
- **Per Knopfdruck** über das Hand-Bedienelement fährt der Tisch stufenlos auf die ergonomisch optimale Arbeitshöhe
- **Für reibungslosen Transport** - Hebeösen können im Grundrahmen eingeschraubt werden

BF313350

2'998.-



👁 Auf einen Blick!

Traglast	1.200 kg	Leistung	1.100 W
Hubbereich	85 - 860 mm	Spannungsversorgung	400 V
Plattform Länge	1.450 mm	Umdrehungen	1.400 r/min
Plattform Breite	1.140 mm	Schutzklasse	IP54
Grundrahmen Länge x Breite	1.325 x 1.074 mm	Isolationsklasse	F
Hubzeit	25 - 35 s	Gewicht	250 kg

Scherenhubtisch

in kompakter Modulbauweise für schwere Lasten



- **Sicheres Arbeiten** durch Totmannsteuerung, parallele Hub- und Senkbewegung sowie abgekantete Plattform
- **Ohne störenden Hydraulikschlauch** - Hydraulikeinheit und Steuerung sind integriert
- **Robust und kratzfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Lackierung
- **Optionales Zubehör** für noch einfacheres Handling: Rampe, Drehscheibe und Palettenführung separat bestellbar



Traglast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Plattform mm	Hubzeit	kW		
500	800	200	1.200 x 800	19 sec.	0,72	BF524060	a.Anfrage
1.000	800	200	1.200 x 800	19 sec.	0,72	BF524064	a.Anfrage
2.000	800	220	1.350 x 800	25 sec.	1,43	BF524071	a.Anfrage