RAPID LIFT

Mobiler Scherenhubtisch

präzises Absenken über feinfühliges Ablassventil

Mit funktionaler Plattform zum Heben und Transportieren von schweren Lasten. Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe mit verchromten Kolben.

- Rahmen und Hubscheren aus geschweißtem Profilstahl, Plattform aus Stahlblech, gerundet und abgekantet, mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Rohrschiebebügel bei [1] klappbar, bei [2] + [3] schraubbar, RAL 9005 Tiefschwarz
- **[1] + [2] mit Einfachschere**
- **[3] mit Doppelschere**

[1] zusammengeklappt

Ausführung	**[1] klappbar**	**[2]**				**[3]**	
Traglast kg	**150**	**250**	**500**	**750**	**1.000**	**300**	**500**
Hubbereich mm	265 - 755	330 - 910	435 - 1.000	442 - 1.000	445 - 950	435 - 1.585	440 - 1.575
Plattform Länge x Breite mm	700 x 450	830 x 500	1.010 x 520	1.010 x 520	1.010 x 520	1.010 x 520	1.010 x 520
Gesamt Länge x Breite mm	950 x 450	1.010 x 500	1.185 x 520	1.260 x 520	1.260 x 520	1.260 x 520	1.260 x 520
Griffhöhe mm	1.000	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Rad-Ø mm	100	125	150	150	150	150	150
Scherenausführung	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach	doppelt	doppelt
Hübe bis max. Höhe	22	30	65	75	80	65	75
Gewicht kg	41	78	118	120	137	150	168
	BF210857	BF210858	BF210859	BF210860	BF210861	BF210862	BF210864
	652.-	**772.-**	**875.-**	**932.-**	**1'008.-**	**1'025.-**	**1'112.-**

Rollenbahn-Aufsatz

Mit starrer oder drehbarer Befestigung an der Plattform. Sicherung des Transportgutes durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden.

- Stahlrollen Ø x Länge 57 x 430 mm
- Geeignet für alle Ausführungen mit dem Plattform-Maß 1.010 x 520 mm

Rollenbahn-Aufsatz		
Plattform Länge x Breite mm	1.010 x 520	
Traglast kg	500	
Aufsatz	**starr**	**drehbar**
Höhe mm	64	92
Länge x Breite mm	1.010 x 520	710 x 520
Rollenabstand mm	112	110
	BF210865	BF210866
	532.-	**598.-**

Rollenbahn-Aufsatz drehbar

Rollenbahn-Aufsatz starr

A782

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit