

KERN

Paletten-Hubwagen Waage und Hubwagen in Einem

Durch die hochwertige Qualitätshydraulik mit **Schnellhub-Funktion** ist die max. Hubhöhe mit 5 Pumphüben erreicht.

Rahmen

- Rahmen und Gabeln aus verwindungssteifer Stahlkonstruktion
- Rahmen und Waagenaufbau mit Lackierung in RAL 1028 Melonengelb, Gabeln und Deichsel in RAL 9005 Tiefschwarz
- Lenkräder mit Vollgummibereifung auf Alu-Felgen, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, mit Präzisionskugellager

Waage

- Funktionsfähig im Temperaturbereich von -10° C bis +40° C
- LCD-Display mit 28 mm Ziffernhöhe
- PRE-TARE-Funktion für den manuellen Vorabzug bekannter Tara-Gewichte
- Ladestandanzeige
- Auswertgerät: Schutzart IP 65 gegen Staub und Spritzwasser
- Wägezellen: Schutzart IP 67 gegen Staub und Wasser, auch bei kurzzeitigem Untertauchen
- Auto-Off-Funktion zur Abschaltung der Stromversorgung nach ca. 3 min. ohne Laständerung
- Inkl. 4 x 1,5V Batterien Größe AA für eine Betriebsdauer v. 80h / 1.700 Wägungen

BE507316

3
Jahre
Garantie

kg
Traglast
2000 kg



Auf einen Blick!	
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.560 mm
Hubhöhe	205 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Tragbreite	555 mm
Gabelzinkenbreite	180 mm
Wiegebereich Digitalwaage	0 - 2.000 kg
Abweichung bis max. 0,1 % vom Endwert	
Lenkräder Ø x Breite	190 x 40 mm
Gabelrollen Ø x Breite Tandem	85 x 70 mm
Lenkeinschlag	206°



mit LCD-Display



HanseLifter®

Paletten-Hubwagen mit Digitalwaage perfekt für die Kommissionierung

Waage

- Integrierter Thermodrucker
- Heller LCD-Display mit übersichtlichen Bedienfeld
- Messungen in 1 kg Schritten
- Messbereich 1 - 2.000 kg
- Messgenauigkeit 99,9%
- Automatische wie manuelle Nullkorrektur
- Tarafunktion
- Brutto-/Netto-Gewichtsanzeige
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Arbeitstemperatur -5 bis +40 °C

Modell [1]

- Batterie / Akku 4 x 1,5V AA
- Betriebszeit 1800 mAh (ca. 200 min)
- Gewicht 122 kg BE213818

Modell [2]

- Batterie / Akku 12 V / 1,2 Ah
- Ladegerät 12 V / 0,3 A
- Betriebszeit 35 Stunden
- Gewicht 125 kg BE213819



1



2



kg
Traglast
2000 kg

Auf einen Blick!	
Hubbereich	85 - 200 mm
Gabelzinkenlänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.575 mm
Gabelzinkenbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Gabelzinken Höhe	60 mm
Wenderadius	1.425 mm
Lenkräder aus Gummi	Ø x Breite 180 x 50 mm
Gabelrollen aus PU	Ø x Breite 85 x 70 mm