

Mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm	300			400			500			600			
Gesamtbreite mm	340			440			540			640			
Fördergutbreite bis mm	500			600			700			800			
Fördergutlänge min. mm	375	300	225	375	300	225	375	300	225	375	300	225	
Achsabstand mm	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	
Gerade	Länge 1,0 m	BF399001	BF399012	BF399023	BF399034	BF399136	BF399271	BF399282	BF399293	BF399307	BF399318	BF399329	BF399351
		305.-	342.-	402.-	332.-	372.-	428.-	342.-	398.-	452.-	372.-	402.-	495.-
	Länge 1,5 m	BF399362	BF399373	BF399384	BF399395	BF399409	BF399431	BF399442	BF399453	BF399464	BF399475	BF399486	BF399588
		415.-	462.-	538.-	438.-	502.-	588.-	462.-	518.-	615.-	508.-	552.-	672.-
Länge 2,0 m	BF399599	BF399602	BF399613	BF399624	BF399635	BF399646	BF399657	BF414604	BF414615	BF414626	BF414637	BF414648	
	502.-	568.-	668.-	542.-	625.-	755.-	572.-	648.-	798.-	625.-	698.-	852.-	
Länge 3,0 m	BF414659	BF414852	BF414863	BF414874	BF414885	BF414896	BF414921	BF414932	BF414943	BF414954	BF414965	BF414976	
	718.-	802.-	985.-	758.-	882.-	1'065.-	805.-	942.-	1'115.-	892.-	995.-	1'222.-	
Kurve	45°	BF414987	-	BF414998	BF415946	-	BF415957	BF415968	-	BF415979	BF416009	-	BF416031
		498.-	-	562.-	542.-	-	698.-	625.-	-	775.-	645.-	-	832.-
90°	BF416042	-	BF416053	BF416064	-	BF416075	BF416086	-	BF416097	BF416111	-	BF416122	
	678.-	-	822.-	832.-	-	1'065.-	985.-	-	1'275.-	998.-	-	1'488.-	
Durchgang mit Scharnier	Länge 1,0 m	BF416133	BF416144	BF424313	BF424324	BF424335	BF424346	BF424357	BF424368	BF424379	BF424492	BF424506	BF424517
		468.-	502.-	545.-	485.-	515.-	588.-	498.-	542.-	615.-	515.-	562.-	652.-

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Mit Stahlrollen

Bahnbreite mm	300			400			500			600			
Gesamtbreite mm	340			440			540			640			
Fördergutbreite bis mm	500			600			700			800			
Fördergutlänge min. mm	375	300	225	375	300	225	375	300	225	375	300	225	
Achsabstand mm	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	125	100	75*	
Gerade	Länge 1,0 m	BF424528	BF424539	BF424561	BF424572	BF424583	BF424594	BF424663	BF424674	BF424685	BF424696	BF424721	BF424732
		362.-	388.-	432.-	378.-	412.-	492.-	402.-	422.-	505.-	392.-	452.-	542.-
	Länge 1,5 m	BF424743	BF424754	BF424765	BF424798	BF424801	BF425597	BF425611	BF425622	BF425633	BF425644	BF425655	BF425666
		478.-	528.-	618.-	508.-	572.-	708.-	508.-	582.-	708.-	542.-	628.-	785.-
Länge 2,0 m	BF425677	BF425688	BF425699	BF425702	BF425713	BF425724	BF425735	BF425746	BF425757	BF425768	BF425779	BF425804	
	562.-	655.-	785.-	605.-	698.-	852.-	638.-	748.-	902.-	678.-	825.-	975.-	
Länge 3,0 m	BF425815	BF425826	BF425837	BF425848	BF425859	BF425881	BF425892	BF425906	BF425917	BF425928	BF425939	BF425961	
	805.-	935.-	1'115.-	862.-	985.-	1'202.-	912.-	1'048.-	1'278.-	975.-	1'148.-	1'438.-	
Kurve	45°	BF425972	-	BF425983	BF425994	-	BF426261	BF426272	-	BF426283	BF426294	-	BF426308
		528.-	-	608.-	618.-	-	765.-	745.-	-	945.-	765.-	-	995.-
90°	BF426319	-	BF426341	BF426352	-	BF426363	BF426374	-	BF426385	BF426396	-	BF426421	
	728.-	-	902.-	912.-	-	1'172.-	1'135.-	-	1'522.-	1'168.-	-	1'745.-	
Durchgang mit Scharnier	Länge 1,0 m	BF426432	BF426443	BF426454	BF426465	BF426476	BF426487	BF426498	BF426716	BF426727	BF426738	BF427231	BF427242
		505.-	535.-	598.-	528.-	575.-	655.-	548.-	585.-	668.-	555.-	615.-	708.-

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech



Bahnbreite mm	300	400	500	600
BF126268	98.50	98.50	98.50	118.-

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung	einseitig	beidseitig	
Gerade	1 m	BF429226	BF429237
		87.50	168.-
Kurve	45°	BF429248	BF551886
		168.-	238.-
90°	BF429281	BF429292	
		215.-	352.-



Stützen mit Drehgelenk

Für die ortsfeste Aufstellung

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015



Bahnbreite mm	300	400	500	600	
Höhe mm von - bis	275 - 340	BF428653	BF428664	BF428675	BF428686
		188.-	188.-	188.-	188.-
330 - 395	BF428744	BF428755	BF428766	BF428777	
	202.-	202.-	202.-	202.-	
390 - 570	BF428824	BF428835	BF428846	BF428857	
	222.-	222.-	222.-	222.-	
550 - 850	BF429055	BF404327	BF429077	BF429088	
	222.-	222.-	222.-	222.-	
680 - 1100	BF429168	BF405057	BF429204	BF429215	
	238.-	238.-	238.-	252.-	

Dreibeinstütze

Für die ortsflexible Aufstellung

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015



Bahnbreite mm	300	400	500	600	
Höhe mm von - bis	275 - 340	BF428595	BF428609	BF428631	BF428642
		148.-	148.-	148.-	148.-
330 - 395	BF428697	BF428711	BF428722	BF428733	
	158.-	158.-	158.-	158.-	
390 - 570	BF510321	BF428799	BF428802	BF428813	
	168.-	168.-	168.-	168.-	
550 - 850	BF429011	BF510326	BF429033	BF429044	
	182.-	182.-	182.-	182.-	
680 - 1100	BF429099	BF510329	BF429146	BF429157	
	178.-	188.-	188.-	188.-	