

## Polyurethan-Räder mit bruchfestem Radkörper

- Traglast:** 125 - 300 kg
- Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- Felge:** Aus Kunststoff
- Lager:** Rollenlager
- Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf



Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	125	150	240	300
Gesamthöhe mm	128	155	190	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenoerung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BE503805	BE503807	BE503808	BE503809
---	---	---	---	---
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BE503810	BE503811	BE503812	BE503813
[3] Bockrolle	BE503814	BE503815	BE503816	BE503818
---	---	---	---	---
[4] Rad	BE503819	BE503820	BE503821	BE503822
---	---	---	---	---

## Polyurethan-Räder für besondere Hygieneanforderungen

- Traglast:** 130 - 200 kg
- Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98+/-4 Shore A
- Felge:** Aus Kunststoff
- Lager:** Gleitlager
- Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf



Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	130	130	200	200
Gesamthöhe mm	127	155	192	240
Ausladung Lenkrolle mm	32	32	52	48
Plattengröße mm	95 x 80	95 x 80	129 x 106	129 x 106
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenoerung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BE524899	BE524903	BE524907	BE524912
---	---	---	---	---
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BE524900	BE524904	BE524909	BE524913
[3] Bockrolle	BE524901	BE524905	BE524910	BE524914
---	---	---	---	---
[4] Rad	BE524902	BE524906	BE524911	BE524915
---	---	---	---	---

## Polyurethan-Räder mit hoher Tragfähigkeit

- Traglast:** 280 - 600 kg
- Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95 +/-3 Shore A
- Felge:** Aus Aluminium
- Lager:** Kugellager
- Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung



Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	280	450	600	600
Gesamthöhe mm	137	178	214	255
Ausladung Lenkrolle mm	42	46	48	52
Plattengröße mm	105 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75	105 x 75	105 x 75
Schraubloch Ø mm	8	11	11	11
Länge / Nabenoerung mm	40 / 15	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BE503627	BE503628	BE503629	BE503630
---	---	---	---	---
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BE503631	BE503632	BE503633	BE503634
[3] Bockrolle	BE503636	BE503637	BE503638	BE503639
---	---	---	---	---
[4] Rad	BE503640	BE503641	BE503642	BE503850
---	---	---	---	---