

Akustik-Tischtrennwand schallabsorbierend bei hohem Lärmpegel

- Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert in Filzoptik
- **Schwer entflammbar** nach DIN 4102 (B1)
- Schallschutzklasse C
- Montage an max. 30 mm starken Schreibtischplatten ohne Rahmen über Klemmfüße
- Überstand nach hinten 20 mm bei Tischtrennwänden
- Wahlweise mit Orgaschiene oder ohne

	ohne Orgaschiene		mit Orgaschiene	
für 1.200 mm	BF220260	308.-	BF220263	402.-
für 1.600 mm	BF220261	402.-	BF220264	548.-
für 1.800 mm	BF220262	412.-	BF220265	522.-

+ Direkt mitbestellen!

Orgaschiene-Zubehör

Set aus Zettel, Stiftbox und A4-Ablage	BF220511	182.-
Bildschirmhalter, fix	BF220509	255.-
Bildschirmhalter, dreh- und schwenkbar	BF220510	402.-



Akustikstellwand spürbare Reduzierung von Umgebungsgeräuschen

- **Schallabsorbierend und schwer entflammbar** - Bespannung aus meliertem Schallschutzvlies gemäß DIN 4102-B1
- **Rahmenlose Optik** - mit Metallfüßen in Silber
- **Weniger Stolperfallen** - mit Ausklinkung für Kabeldurchlass
- **Flexible Raumstruktur** - mehrere Elemente können mit Lederriemen verkettet werden

Sie haben die Wahl:

Grundelement - frei aufstellbar

Eckelement - zur Ergänzung

- **Aufstellwinkel einstellbar** - V-Cut für Winkel von 0 - 90°

Grundelement, Höhe x Breite 1.800 x 1.000 mm
BF242942 542.-

Eckelement, Höhe x Breite 1.800 x 1.000 mm
BF242941 542.-



Wandpaneel hohe Schallabsorption

- Montage ohne bohren und schrauben
- Optimale Schalldämmung - aus Polyestervlies (Schallschutzklasse C)
- Passt an jede Wand - Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Einfache Befestigung - Metallbleche an die Wand kleben, Paneel-Rückseite mit Magneten auf die Bleche setzen

Breite x Tiefe	650 x 325 mm	BF220512	358.-
	1.000 x 250 mm	BF220513	362.-
	2.000 x 250 mm	BF220514	668.-

