

Arbeitsplatz- und Lupenleuchten



Modell	[1] MAULvitrum	[2] MAULintro
weiß	BF146069	BF227070
schwarz	BF146070	-
	272.-	192.-
Art	Lupenleuchte	Arbeitsplatzleuchte
Ausführung	LED	LED
dimmbar	nein	ja
Armlänge mm	820	400 - 440
Armhöhe mm	490	500
Leuchtenkopfmaße mm	215 x 300	150 x 107
Dioptrin / Vergrößerung	3 / 1,75	-
Standfuß / Klemme	Klemme	Klemme
Kabellänge m	1,6	1,7
Energieeffizienz je Lichtquelle (Spektrum A bis G)	E	E
Kelvin je Lichtquelle	6.500	6.500
Lumen je Lichtquelle	949	920
Max. Beleuchtungsstärke Lux je Lichtquelle	1.830 / 350 mm Abstand	2.920
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle	7 kwh/1.000h	11 kwh/1.000h
Lebensdauer in Stunden	20.000	20.000
Info	Besonders große Linse, 307 cm², sehr variabel in der Einstellung, dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf, Diffusor für geringen Schattenwurf, 1 Lichtquelle, inkl. Staubschutzklappe. Lichtquelle/ Betriebsgerät austauschbar durch Elektro-Fachkraft.	Sensorschalter zum Ein- und Ausschalten durch Handbewegung. Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar warmweiß / neutralweiß / tageslichtweiß. Kopf mit Kugelgelenk in alle Richtungen drehbar.