

LED-Stehleuchten



Modell	[1] Jaspis*	[2] MAULjaval	[3] MAULjuvis sensor
weiß	BE240023	BE227084	BE227086
silber	-	BE227085	BE227087
anthrazit	BE240024	-	-
Ausführung	---	---	---
dimmbar	ja	ja	ja
Abstrahlung nach oben / unten %	55 / 45	50 / 50	50 / 50
Höhe mm	1.965	1.960	1.960
Leuchtenkopfmaße mm	500 x 220	610 x 280	610 x 280
Standfußmaße mm	420 x 220	450 x 300	450 x 300
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kabellänge m	2	2,5	2,5
Energieeffizienz je Lichtquelle (Spektrum A bis G)	C	C	C
Kelvin je Lichtquelle	4.000	4.000	4.000
Lumen je Lichtquelle	5.600	13.060 (1 x 6.500 / 2 x 3.280)	13.060 (1 x 6.500 / 2 x 3.280)
Max. Beleuchtungsstärke Lux	1.200	2.250 / 85 cm Abstand	2.920 / 85 cm Abstand
Gewichteter Energieverbrauch	52 kWh/1.000 h	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h / 2 x 17 kWh/1000 h)	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h / 2 x 17 kWh/1000 h)
Lebensdauer in Stunden	50.000	50.000	50.000
Info	Stufenlos dimmbar, Standby-Power <0,5 W, optimierter Diffusor und Blendschutz garantieren eine angenehme Lichtverteilung und vermeiden störende Blendung	Stufenlos dimmbar, direkte und indirekte Ausleuchtung separat bedienbar, Anzahl Lichtquellen 3, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Aus-Schalter, TÜV GS-zertifiziert. Lichtquelle/ Betriebsgerät austauschbar.	Bewegungssensor, Tageslichtsensor, stufenlos dimmbar, Anzahl Lichtquellen 3, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Aus-Schalter, TÜV GS-zertifiziert. Lichtquelle/Betriebsgerät austauschbar.

* Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.